

Plymouth

WWW.PLYMOUTH-RUBBER.COM

CTRA. SALCEDA, KM.1,5
36400 PORRIÑO SPAIN
(+34) 986 330 562
INFO@PLYMOUTH-RUBBER.COM



Premium 37 © CINTA ADHESIVA

PREMIUM 37 Color Coding (Plastic Can)

Dimensions	Packaging	Weight
3/4" x .007" x 98' 19mm x 0,12mm x 20m	20/case PC	5 lbs 2 kg
Cat. 6 Color		
3702 green 3703 yellow 3704 red 3705 blue 3706 white 3707 brown 3708 orange 3709 grey 3711 violet		

PREMIUM 37 Color Coding (Cello+Label)

Dimensions	Packaging	Weight
3/4" x .007" x 98' 19mm x 0,12mm x 20m	100 case C	21 lbs 10 kg
Cat. 6 Color		
3758 green 3754 yellow 3751 red 3753 blue 3752 white 3757 brown 3759 orange 3755 grey 3750 violet		

PROPIEDAD	MÉTODO TEST	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Espesor (mm)	ASTM D 1000	$0,18 \pm 0,025$	0,175
Ancho (mm)	ASTM D 1000	Nominal ± 1	—
Adhesión al acero (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,2
Adhesión a la base (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,2
Resistencia a la rotura (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 26	30
Alargamiento a la rotura (%)	ASTM D 1000	Minimum 220	240
Combustibilidad	EN 60454-2	Retardante de llama	Retardante de llama
Rigidez dieléctrica (kV)	EN 60454-2	Minimum 7	8

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Cinta muy elástica y conformable, con excelentes resultados en una amplia gama de temperaturas.
- Resistente al frío y a la intemperie.
- Libre de Pb, Cd, Hg ó Cr (VI).
- Cumple los requisitos de las directivas de la Unión Europea 2000/53/EC y RoHS 2011/65/EU.
- Cumple ASTM D 3005 (Tipo I), EN 60454-3-1 (tipo 11), UL-510 y CSA C22.2 No 197.

Los datos de la tabla representan valores promedio de los resultados de los ensayos de Laboratorio y no pueden ser usados a efectos de especificación. El usuario debe hacer sus propias pruebas conducentes a determinar la idoneidad del producto para el uso que se pretende dar al mismo.